# SFH シリーズ

**電磁弁式によりブレーカ配管で使用可能**
**林業から解体等幅広く対応**

- ▶ 取付ピンにスリーブ式採用。各メーカー対応
- ▶ 旋回スピード調整可能
- ▶ SFH-45R はブレーキ式旋回モーター採用により旋回能力を大幅に強化、強力な保持能力を獲得（専用ドレンポートが必要）
- ▶ 本体機が比例弁式でも対応いたします。御相談ください。

| 機能 | SFH-15R | SFH-20R | SFH-25R | SFH-45R |
|---|---|---|---|---|
| 全高 | 1330mm | 1460mm | 1760mm | 2040mm |
| 爪幅 | 330mm | 410mm | 500mm | 600mm |
| 爪長さ | 660mm | 720mm | 920mm | 1050mm |
| 最大開口幅 | 1150mm | 1500mm | 1690mm | 2000mm |
| 重量 | 200kg | 280kg | 540kg | 890kg |
| 圧力 | 17~21MPa | 17~21MPa | 21~23MPa | 22~24MPa |
| 流量 | 40~60L | 40~60L | 70~90L | 90~110L |
| 適応クラス | 2.5~3.5t | 4~5 t | 6~8t | 10~14t |

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI
長崎進和工機
自社整備工場完備。
重機の販売・修理お任せ下さい。
長崎県諫早市飯盛町中山 501-2
TEL：0957-48-2250　FAX：0957-48-2260
https://nagasaki-shinwakouki.com