



GL グラップル

掴む・寄せる・揃える
ブレーカー配管
電磁弁式、電磁弁無し方式も対応

- ▶ GL-15,20,25,45 取付ピン、スリーブタイプに対応
- ▶ トングエッジ及びサイドラインには焼き入れ鋼使用し、強度及び曲がり防止強化
- ▶ GL-45 には、ブレーキ式回転モーター採用により回転能力を大幅に強化、強力な保持能力を獲得(専用ドレンポートが必要)
- ▶ 回転スピード調整可能
- ▶ 本体機が比例弁式でも対応いたします。御相談ください。

機能	GL-15	GL-20	GL-25	GL-45
全高	920m/m	1000m/m	1190m/m	1420m/m
全幅	460m/m	460m/m	535m/m	640m/m
重量	180kg	250kg	500kg	920kg
最大開き幅	1150m/m	1350m/m	1560m/m	2000m/m
最小掴み幅	60m/m	60m/m	80m/m	100m/m
回転角度	360 度	360 度	360 度	360 度
定格荷重	800kg	800kg	1500kg	2000kg
流量	40~50L	40~50L	60L~	80L~
圧力	17~21MPa	17~21MPa	21~23MPa	22~25MPa
摘要クラス	2.5~3.5T	4~5T	6~9T	10~14T

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI

長崎進和工機

自社整備工場完備。
重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>