



GL グラップル

掴む・寄せる・揃える
 ブレーカー配管
 電磁弁式、電磁弁無し方式も対応

- ▶ 本体取付ピン、スリーブタイプに対応 (0.9 m³)まで対応
- ▶ トングエッジ及びサイドラインには焼き入れ鋼使用し、強度及び曲がり防止強化
- ▶ GL-70 には、ブレーキ式回転モーター採用により回転能力を大幅に強化、強力な保持能力を獲得(専用ドレンポートが必要)
- ▶ 回転スピード調整可能
- ▶ 本体機が比例弁式でも対応いたします。御相談ください。

機能	GL-70
全高	1850m/m 開時 2110m/m
全幅	700m/m
重量	1400kg
最大開き幅	2300m/m
最小掴み幅	140m/m
回転角度	360 度
定格荷重	2500kg
流量	100L~
圧力	22~23MPa
摘要クラス	16~23T



本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI

長崎進和工機

自社整備工場完備。
 重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>