



フェラーバンチャー

今までにない
4つの特徴をもったバケット

- ▶ オリジナル油圧ブースター付カッターシリンダー
- ▶ トング側根起こし用専用ツース
- ▶ 脱着可能式バケット
- ▶ バケット背面作業時ナイフ刃こぼれ防止ガード取付

機能

GLB-45QLeQuattro バケット

質量	1300kg
全長	1950mm (ピン中心より)
アーム幅	730mm
バケット幅	880mm (エッジ幅)
バケット容量	0.3~0.4 m ³
最大開口幅	900mm
最小掴み幅	90mm
流量	100~120/min
圧力	280~300kg/cm ² (カッターシリンダー以外のアクチュエータ使用時)
カッター圧力	320~400kg/cm ² (切断時のみ超高圧)
回転速度	12rpm (調整可能)
最大切断径	400mm
電圧	24V
適応クラス	10トン~13トン

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI

長崎進和工機

自社整備工場完備。
重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>