



# GLS グラップル・ソー

掴む・寄せる・切る・揃える  
1台4動作

- ▶ GLS-20 にソートスライド式が登場
- ▶ GLS-45 には、ブレーキ式旋回モーター採用により旋回能力を大幅に強化、強力な保持能力を獲得(専用ドレンポートが必要)
- ▶ 非接触式センサー採用により故障率低下、各種操作 ON/OFF 可能 (ソートスライド・ソー動作・グラップルとしての作動)
- ▶ トングエッジ及びサイドラインには焼き入れ鋼使用し、強度及び曲がり防止強化
- ▶ 旋回スピード調整可能
- ▶ 本体機が比例弁式でも対応いたします。御相談ください。

機能	GLS-20	GLS-25	GLS-45
全高 (トング開閉状態)	1000m/m	1190m/m	1420m/m
全幅	900m/m	900m/m	990m/m
重量	420kg	720kg	1050kg
最大開き幅	1350m/m	1560m/m	2000m/m
最小掴み幅	60m/m	80m/m	100m/m
旋回角度	360 度	360 度	360 度
最大玉切径	400m/m	500m/m	700m/m
ソー移動量	120m/m	150m/m	150m/m
圧力	17~21MPa	21~23MPa	22~24MPa
流量	60~80L	80L~	110L~
ガイドバー	540m/m	750m/m	950m/m
定格荷重	800kg	1500kg	2000kg
摘要クラス	4T~5T	6T~9T	10T~14T

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

**SHINWAKOKI**

**長崎進和工機**

自社整備工場完備。  
重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>