



SFH シリーズ

電磁弁式によりブレーカ配管で使用可能
林業から解体等幅広く対応

- ▶ 取付ピンにスリーブ式採用。各メーカー対応
- ▶ 回転スピード調整可能
- ▶ SFH-45R はブレーキ式回転モーター採用により回転能力を大幅に強化、強力な保持能力を獲得（専用ドレンポートが必要）
- ▶ 本体機が比例弁式でも対応いたします。御相談ください。

機能	SFH-15R	SFH-20R	SFH-25R	SFH-45R
全高			1760mm	2040mm
爪幅			500mm	600mm
爪長さ			920mm	1050mm
最大開口幅	製作対応できます。 ご相談ください。	製作対応できます。 ご相談ください。	1690mm	2000mm
重量			540kg	890kg
圧力			21~23MPa	22~24MPa
流量			70~90L	90~110L
適応クラス			6~8t	10~14t

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI

長崎進和工機

自社整備工場完備。
重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>