



スイングヤード

- ▶ 集材効率の向上、作業時間短縮し、安全性にも優れ効率的な作業に貢献
- ▶ 安全設計、傾斜角モニター付、遠隔操作(ラジコン)(オプション)

機能	SSW-020		SSW-030	
ドラム数	2胴		2胴	
ドラム寸法	HAL	HBL	HAL	HBL
(ドラム直径)	273mm	225mm	273mm	273mm
(ドラム幅)	190mm	190mm	250mm	250mm
(フランジ直径)	425mm	425mm	485mm	585mm
直引力(1速)	1740kgf~2540kgf	855kgf~1540kgf	2050kgf~2950kgf	1270kgf~2470kgf
速度(1速)	4.6m~6.8m	7.6m~13.6m	7.4m~12.2m	10.2m~19.9m
巻込容量(9mm)	170m	230m		
巻込容量(10mm)			220m	443m
巻込容量(12mm)			215m	351m
油圧	25, 5Mpa×50L		31Mpa×70L	
変速	油圧式1速 2速		油圧式1速 2速	
インターロック	油圧調整式		油圧調整式	
ブレーキ	油圧モーター内蔵		油圧モーター内蔵	
操作	電気式ジョイスティック・ラジコン		電気式ジョイスティック・ラジコン	
適用ショベル	0, 2.5m ³ 以上		0, 4.5m ³ 以上	
重量	550kg		780kg	

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI

長崎進和工機

自社整備工場完備。
重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>