



油圧パワーウィンチ 登場より長く愛されています 安全性・スピード・パワー

- ▶ コンパクト設計により取付易さを実現
- ▶ キャビン室内より、ワイヤー巻込み状態が確認できる
- ▶ ラジコン標準搭載
- ▶ リモコンによりワンマン集材作業が可能
- ▶ PS ナイロンワイヤー装着可能
- ▶ 油圧式クラッチによりリモコンでボタンひとつでフリーにできる
- ▶ スイベルシーブを搭載することで乱巻を軽減します (オプション)
- ▶ 専用スロットルにて回転速度調整できます (オプション)

機能	STW-20	STW-30
圧力	20.6MPa	20.6MPa
流量	60L/min	60~75L/min
引調力	20kn	30kn
巻込速度 (平均径)	91m/min	85m/min
ワイヤー巻込量	9Φ×70m	10Φ×110m 12Φ×70m
フリー装置	油圧式クラッチ (スイッチ式)	油圧式クラッチ (スイッチ式)
ラジコン操作	ボタンタイプ (電池式)	ボタンタイプ (電池式)

本カタログの諸元及び寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHINWAKOKI

長崎進和工機

自社整備工場完備。
重機の販売・修理お任せ下さい。

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260

<https://nagasaki-shinwakouki.com>